

LRRS-R1

Sirene - informações técnicas

Sistemas de alerta, sinalização e aplicações industriais

01 DESEMPENHO E CONSTRUÇÃO

Sirene eletromecânica de alto rendimento, sem cornetas, com construção em alumínio fundido e rotor balanceado dinamicamente.



02 ESPECIFICAÇÕES COMPARATIVAS

Característica	Motor trifásico	Motor monofásico
Pressão sonora	Até 128 dB a 1 m	Até 128 dB a 1 m
Motor	WEG 1 CV (0,75 kW)	WEG 1 CV (0,75 kW)
Tensão nominal	220 / 380 / 440 V	110 / 220 V
Corrente nominal	2,91 / 1,68 / 1,46 A	10,9 / 5,46 A
Frequência	Não informada no original	60 Hz
Proteção	IP56	IP56
Diâmetro x altura	320 x 400 mm	320 x 450 mm
Peso bruto	20 kg	26 kg

03 BASE DE FIXAÇÃO

Base de fixação	Trifásica	Monofásica
Espessura	3/8 polegada	3/8 polegada
Dimensões	134 x 200 mm	180 x 230 mm
Furação	4 furos de Ø 10,5 mm	4 furos de Ø 12,5 mm
Distância entre centros	104 x 170 mm	140 x 180 mm

APLICAÇÃO E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Base de aço com pintura eletrostática a pó.